

ESPRIMO Mobile V6545

Vydání: červenec 2008

Vstupní brána k profesionálním notebookům

Společnost Fujitsu Siemens Computers je předním evropským výrobcem informačních technologií. Díky strategickému zaměření na mobilní inovace a dynamická datová centra nabízíme unikátní řadu produktů a služeb od notebooků a stolních počítačů až po servery a řešení infrastruktury informačních technologií. Proslulá německá konstrukce a výjimečné možnosti interního testování kvality v našich testovacích centrech zajišťují výjimečnou kvalitu produktů a spolehlivost všech produktových řad.

ESPRIMO Mobile V6545

ESPRIMO Mobile V6545 je univerzální všestranný notebook, který je vhodný pro různé druhy použití. Tento profesionální notebook je vybaven špičkovým 15,4" displejem WXGA, ergonomickou klávesnicí a vestavěnou zapisovací jednotkou DVD Super Multi. Notebook je založen na nejmodernější technologii pro procesory Intel® Centrino® 2 s čipovou sadou Intel® PM45. Má skvělé možnosti připojení: 4 porty USB, integrovanou čtečku paměťových karet 4v1 a možnost připojení tiskáren, skenerů, fotoaparátů, kamer a jiného příslušenství. Notebook ESPRIMO Mobile V6545 s nejnovější grafickou kartou ATI Mobility je vybaven jasným displejem se špičkovým zobrazením grafiky. Ideální vybavení pro uživatele pracující na cestách a v kanceláři zahrnuje též připojení k síti Gb LAN, WLAN a volitelně modem. Volitelně integrovaný modul UMTS nabízí neomezenou možnost připojení kdekoli.

Vynikající poměr ceny a výkonu

Perfektní rovnováha mezi výkonem a mobilitou za velmi atraktivní cenu.

- Okamžitě dostupné předkonfigurované systémy, vybavené špičkovými technologiemi.

Víc než dostatek výkonu

Vysoká úroveň produktivity i u náročných aplikací díky nejmodernějším technologiím a výkonným komponentám.

- Mobilní procesor Intel® Centrino® 2, Intel® PM45, ATI Mobility Radeon HD3450.

Maximální konektivita

Ideální možnosti připojení zajišťují nejlepší příjem signálu a snadné připojení všech periférií a externích zařízení pro ukládání dat.

- Gb LAN, WLAN, e-SATA, FireWire, integrované antény, 4x USB.

Ergonomická práce

Příjemná a uvolněná práce po celý den, špičková kvalita obrazu.

- 15,4" displej WXGA, klávesnice plné velikosti.



Komponenty		
Procesor	Intel® Core™2 Duo T9600 (2,53 GHz), 6 MB, 1066 MHz Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz), 3 MB, 1066 MHz Intel® Core™2 Duo P8400 (2,26 GHz), 3 MB, 1066 MHz Intel® Core™2 Duo P7350 (2,0 GHz), 3 MB, 1066 MHz	
Paměť	2 GB (1 x 2 GB, DDR2), 800 MHz 1 GB (1 x 1 GB, DDR2), 800 MHz	
Jednotky pevného disku		
(interní)	320 GB, 5400 ot./min, SATA, 2,5" 250 GB, 5400 ot./min, SATA, 2,5" 160 GB, 5400 ot./min, SATA, 2,5" 120 GB, 5400 ot./min, SATA, 2,5"	
Pevný disk - poznámky	1 GB odpovídá jedné miliardě bytů, což v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku znamená, že se dostupná kapacita může lišit také v závislosti na použitém softwaru a nástrojích.	
WLAN (volitelně)	Intel® Wireless WiFi Link 5100 AGN 11/13 kanálů Intel® Wireless WiFi Link 5300 AGN 11/13 kanálů WLAN 802,11 b/g	
UMTS/HSUPA	GTM 382 (downlink 7.2, uplink 2.0) (u vybraných konfigurací)	
Bluetooth u vybraných konfigurací	Bluetooth 2.0 (volitelně)	
Optická jednotka	DVD Super Multi	
Základní jednotka	ESPRIMO Mobile V6545	ESPRIMO Mobile V6545 s lesklým displejem
Všeobecné informace o systému		
Čipová sada	Intel® PM45	Intel® PM45
Funkce systému BIOS	BIOS postaven na Phoenix SecureCore	BIOS postaven na Phoenix SecureCore
Paměťové sloty	2 DIMM (DDR2)	2 DIMM (DDR2)
Turbo Memory	Volitelně 4 GB	Volitelně 4 GB
Podporovaná kapacita RAM (max.)	4 GB	4 GB
Rozhraní		
Konektor napájení	1	1
Zvukový linkový vstup / mikrofon	1	1
Zvukový linkový výstup / sluchátka	1	1
Interní mikrofony	1	1
USB 2.0 celkem	3	3
VGA	1	1
S-Video out (TV-out)	1	1
LAN / Ethernet RJ-45	1	1
IEEE1394 (FireWire)	1	1
Modem RJ-11	Volitelně	Volitelně
Podpora zámku Kensington	1	1
Čtečka paměťových karet	1 x 4v1 (SD / MS / MS Pro / MMC)	1 x 4v1 (SD / MS / MS Pro / MMC)
Slot pro kartu ExpressCard	1 (34 / 54 mm)	1 (34 / 54 mm)
eSATA & USB combo	1	1
Komunikace kabelovým připojením		
Typ Modemu	Volitelně: 56 K V.92 modem MDC1.5	Volitelně: 56 K V.92 modem MDC1.5
LAN	síťová karta 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111C	síťová karta 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111C
Bezdrátové technologie		
WLAN poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země. U vybraných konfigurací integrovaný modul	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země. U vybraných konfigurací integrovaný modul
UMTS poznámky	UMTS/HSDPA/HSUPA, vč. podpory GPRS a EDGE: typ GTM382 7,2 Mb download/ 2,0 Mb upload.	UMTS/HSDPA/HSUPA, vč. podpory GPRS a EDGE: typ GTM382 7,2 Mb download/ 2,0 Mb upload.
Klávesnice a polohovací zařízení		
	85 kláves, rozteč 19 mm, 2,5mm stisk klávesy TouchPad Stavová dioda LED	85 kláves, rozteč 19 mm, 2,5mm stisk klávesy TouchPad Stavová dioda LED
Multimédia		
Webová kamera	Integrovaná ConfCamera, 1,3 MPix	Integrovaná ConfCamera, 1,3 MPix
Grafika		
Displej		
Max. rozlišení na externím displeji Grafická karta	15,4" TFT 1280 x 800 pixelů (WXGA) až 1920 / 1440 / true color / 60Hz ATI Mobility Radeon HD3450	15,4" TFT 1280 x 800 pixelů (WXGA), lesklý displej až 1920 / 1440 / true color / 60Hz ATI Mobility Radeon HD3450
Vlastnosti grafiky	DirectX 10 DualView	DirectX 10 DualView
Grafika - poznámky	256 MB VRAM a podpora Hypermemory	256 MB VRAM a podpora Hypermemory
Neintegrovaná videopaměť (DVM) u Vista	256 MB	256 MB
Sdílená systémová paměť (SSM) u Vista	až 1277 MB	až 1277 MB

Napájecí zdroj		
Napájecí adaptér	20 V / 90 W (4,5A)	20 V / 90 W (4,5A)
Primární baterie	Primární baterie Li-Ion, 6 článků, 4400 mAh, 48 Wh	Primární baterie Li-Ion, 6 článků, 4400 mAh, 48 Wh
Provoz na primární baterii	2,5 h	2,5 h
Baterie - poznámky	Výdrž na baterie se může lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích, na nastavení správy napájení a využívaných funkcích. Doba nabíjení závisí na způsobu použití.	Výdrž na baterie se může lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích, na nastavení správy napájení a využívaných funkcích. Doba nabíjení závisí na způsobu použití.
Rozměry, hmotnost, životní prostředí		
Provozní relativní vlhkost	20 - 85 %	20 - 85 %
Rozměry bez podstavce (š x h x v)	363 x 259 x 28-37 mm	363 x 259 x 28-37 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg
Hmotnost - poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.
Operační systém		
Operační systém (volitelně přeinstalován)	Microsoft® Windows Vista® Business 32bit Microsoft® Windows Vista® Home Basic Microsoft® Windows Vista® Home Premium Microsoft® Windows® XP Professional Podpora ovladačů pro systém Microsoft Windows® XP Všechny verze Windows Vista® jsou Office 2007 ready.	Microsoft® Windows Vista® Business 32bit Microsoft® Windows Vista® Home Basic Microsoft® Windows Vista® Home Premium Microsoft® Windows® XP Professional Podpora ovladačů pro systém Microsoft Windows® XP Všechny verze Windows Vista® jsou Office 2007 ready.
Kompatibilní operační systém		
Poznámky		
Další software		
Další software (předinstalováno)	Adobe Acrobat Reader Uživatelská dokumentace online EasyGuide Norton Internet Security (vč. Firewall) 90 dní Nero 8 Essentials S Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)	Adobe Acrobat Reader Uživatelská dokumentace online EasyGuide Norton Internet Security (vč. Firewall) 90 dní Nero 8 Essentials S Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)
Další software (na disku CD/DVD)		
Snadná správa		
Podporované standardy	WMI / CIM / WBEM PXE	WMI / CIM / WBEM PXE
Snadná správa odkaz	http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html	http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html
Zabezpečení		
Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington	Podpora zámku Kensington
Systémové zabezpečení	Symantec Norton Internet Security	Symantec Norton Internet Security
Uživatelské zabezpečení	Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a SystemLock BIOS Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku	Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a SystemLock BIOS Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku
Certifikace		
Evropa	CB CE! CE CE v souladu se směrnicemi EU 89/336/EEC	
Celý svět	CB RoHS (omezení nebezpečných látek)	
Certifikace odkaz	https://sp.fujitsu-siemens.com/sites/certificates/default.aspx	
Příslušenství		
Možná příslušenství	Napájecí adaptér S26391-F321-L400 Brašna S26391-F119-L50 Vysokokapacitní baterie, 6 článků, 5200 mAh (56Wh) S26391-F400-L400 Paměť 1GB-DDR2 800MHz S26391-F6120-L483 Paměť 2GB-DDR2 800MHz S26391-F6120-L484	

Tento Data Sheet popisuje možnosti konfigurace. Samotný produkt je nabízen v různých konfiguracích, které se liší dle země prodeje a marketingové kampaně v dané zemi.

Informace o vlivu na životní prostředí, zásadách, programech a naší směrnicí FSC03230 pro životní prostředí:
<http://www.fujitsu-siemens.com/aboutus>

Převzetí zpět a recyklace:
<http://www.fujitsu-siemens.com/recycling>

Všechna práva, včetně práv na intelektuální vlastnictví, jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace viz http://www.fujitsu-siemens.com/terms_of_use.html

Vydáno společností
Fujitsu Siemens Computers
<http://www.fujitsu-siemens.cz>